

CREANDO UN MUNDO MÁS LIMPIO, SEGURO Y SANO.

EQUIPO



B5/B7

PULIDORA A BATERÍAS DE OPERADOR CAMINANDO

- Máquinas muy silenciosas: con un nivel tan bajo como 63 dBA, que garantizan niveles de ruido seguros
- Filtración HEP activa estándar: mantiene la calidad del aire en interiores
- Cabezal volteado 90 grados hacia arriba: permite una posición ergonómica segura cuando se cambia la almohadilla



PULIDORA B5/B7

	B5		B7	
	20 PULG./510 MM ALMOHADILLA ASISTIDA	20 PULG./510 MM PROPULSIÓN	24 PULG./610 MM PROPULSIÓN	27 PULG./690 MM PROPULSIÓN
SISTEMA DE PULIDO				
Ancho	20 pulg./510 mm		24 pulg./610 mm	27 pulg./690 mm
Tasa de productividad (máx.)	16.260 pies ² /h/ 1.510 m ² /h	20.000 pies ² /h/ 2.500 m ² /h	24.000 pies ² /h/ 2.200 m ² /h	27.000 pies ² /h/ 2.500 m ² /h
Tasa de productividad (práctica) (superposición de 2 pulg./51 mm)	13.500 pies ² /h/ 1.260 m ² /h	18.000 pies ² /h/ 1.670 m ² /h	22.000 pies ² /h/ 2.000 m ² /h	25.000 pies ² /h/ 2.300 m ² /h
SISTEMA DE IMPULSOR DE LA ALMOHADILLA				
Motor de la almohadilla	36 V, 75 A, 2,8 hp máx./2,1 kW		36 V, 90 A, 3,6 hp máx./2,6 kW	
Velocidad de la almohadilla	2.100 rpm		1.875 rpm	
Velocidad de pulido (variable)				
Mín.	Almohadilla asistida	100 fpm/30 mpm	100 fpm/30 mpm	
Máx.	Almohadilla asistida	200 fpm/60 mpm	200 fpm/60 mpm	
Velocidad de traslado (máx.)	-	240 fpm/73 mpm	240 fpm/73 mpm	
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN				
Voltaje	36 V CC		36 V CC	
Batería				
Húmeda/ácido de plomo (estándar)	3-12 V, 185 Ah		6-6 V, 240 Ah	6-6 V, 330 Ah
AGM (opcional)	3-12 V, 234 Ah		6-6 V, 312 Ah	
Húmeda/ácido de plomo (opcional)	3-12 V, 225 Ah		6-6 V, 360 Ah	
Tiempo de funcionamiento de la batería*	185 Ah batería hasta 2.0 horas 225 Ah batería hasta 2.5 horas 234 Ah AGM batería hasta 3.0 horas		330 Ah batería hasta 2.8 horas 312 Ah AGM batería hasta 2.8 horas -	
Cargador incorporado en la tarjeta	Sí		Sí	
SISTEMA DE CONTROL DE POLVO				
Filtración HEPA	99,97 % a 0,3 micrones		99,97 % a 0,3 micrones	
Filtración pasiva (opcional)	95 % a 0,3 micrones		95 % a 0,3 micrones	
ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA				
Largo	59 pulg./1.499 mm		61,5 pulg./1.562 mm	63 pulg./1.600 mm
Ancho	24,5 pulg./622 mm		30 pulg./762 mm	31,5 pulg./800 mm
Alto	43 pulg./1.092 mm		43 pulg./1.092 mm	
Peso (con baterías)	507 lb/230 kg	572 lb/259 kg	616 lb/279 kg	797 lb/362 kg
Nivel de ruido (oído del operador)				
Activo	64 dBA		63 dBA	
Pasivo	65 dBA		65 dBA	
GARANTÍA				
Consulte a su representante local si desea información sobre la garantía.				
*Tiempo de funcionamiento variarán dependiendo del tamaño de la batería y las características seleccionadas. Estos factores pueden incluir funciones tales como empuje vs autopropulsada, control de polvo pasivo vs. control de polvo activo, baja vs. alta presión descendente y la selección de la almohadilla.				
Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso.				

VER PARA CREER

Si desea ver una demostración u obtener información adicional, envíe un correo electrónico a info@tennantco.com

b5-b7-brochure-es-Itam 7/21

©2021 El logotipo de Tennant Company y otras marcas comerciales designadas mediante el símbolo "®" son marcas comerciales de Tennant Company registradas en los Estados Unidos y/o en otros países. La venta y la asistencia técnica de los productos de Tennant Company se llevan a cabo a través de subsidiarias de Tennant Company y distribuidores. Todos los derechos reservados.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 EE. UU.

EE. UU.: +1.800.553.8033
Desde el extranjero: +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tennantco.com