



Micro restregadora compacta CS5

Niveles poderosos de limpieza

Deje de usar trapeadores y experimente las poderosas capacidades de limpieza de la micro restregadora CS5 de nivel básico. Su tamaño pequeño y diseño portátil la hacen tan práctica como un trapeador y una cubeta, pero limpia y seca más rápido y evita el uso de agua sucia para obtener un resultado más efectivo.

Tecnologías incluidas



Tecnología de iones de litio



Sistema de secado en reversa



Secado en avance y reversa

Gracias al diseño del sistema de doble recuperador de agua, el secado se puede realizar en avance y en reversa, lo que elimina la necesidad de girar y permite una limpieza en espacios reducidos.



Maximiza el tiempo productivo

La batería liviana y compacta de iones de litio proporciona 50 minutos de funcionamiento (75 minutos con la batería opcional) y se puede cambiar fácilmente para prolongar el tiempo de funcionamiento.



Tamaño compacto y liviana

Fácil de operar en espacios reducidos y de almacenar en salas de almacenamiento con poco espacio. Con menos de 44 libras de peso, es fácil de maniobrar y de transportar.

Interior del modelo CS5

1. El mango regulable se ajusta a la cómoda palanca del operador y permite la limpieza debajo y alrededor de obstáculos.

2. Los tanques de fácil extracción permiten el llenado y la eliminación de agua o de solución casi en cualquier lado, incluso en pequeños sumideros.

3. El cepillo estándar con acción de restregado con indicador de desgaste proporciona una poderosa limpieza en distintas superficies de pisos y el indicador muestra cuándo es tiempo de cambiar el cepillo.

4. El indicador de carga de la batería alerta al operador de la energía restante de la batería, que se indica con luces verdes, amarillas y rojas.

5. El funcionamiento silencioso permite la limpieza en áreas congestionadas en cualquier momento del día con mínima interrupción.

6. De diseño simple, fácil de usar y operar, permite que los operadores y los centros realicen mantenimiento y su propio soporte.



CS5 Especificaciones

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES
Trayectoria de limpieza	11 in / 280 mm
Productividad (por hora): máximo teórico	10 505 in ² / 976 m ²
Cobertura estimada	6 875 in ² / 639 m ²
Velocidad máxima	2,17 mph / 3,5 km/h
RPM del cepillo	160
Presión de las almohadillas/cepillos	26 lb / 12 kg
Capacidad del depósito de solución	1,3 gal / 5 L
Capacidad del depósito de recuperación	1,3 gal / 5 L
Tiempo de funcionamiento de las baterías (máx. de horas)*	50 min. (estándar) 75 min. (opcional)
Voltaje de la batería	36
Largo x ancho x alto (mango en posición vertical)	24,21 x 16,24 x 41,29 in / 615 x 412,5 x 1049 mm
Largo x ancho x alto (posición de almacenamiento con mango plegado hacia abajo)	30,31 x 16,24 x 15,7 in / 770 x 412,5 x 399 mm
Peso (con baterías)	43,65 lb (estándar) - 44,53 lb (opcional) / 19,8 kg (estándar) - 20,2 kg (opcional)
Nivel de ruido (oído del operador)**	63 dBA

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso y variarán durante el funcionamiento de la máquina; se muestran los promedios.

* Los tiempos de funcionamiento se basan en tiempos de restregado continuo.

** Para cumplimiento de CE, el nivel de ruido se mide como nivel de presión acústica ponderado según ISO 11201 y se reporta de acuerdo con la norma ISO 4871.

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso.

Para obtener una muestra o información adicional,
llame al **800.01.83.669** o envíe un correo electrónico a
infomexico@tenantco.com

cs5-brochure-es-mx 4/20 ©2020 The Tennant Company.

Tennant México

Av. Chichimeco 101 | Parque Industrial Chichimeco C.P. 20900
Jesús María, Aguascalientes, México

www.mx.tennantco.com | infomexico@tenantco.com