

## T600 | Autolaveuse à pousser pour sols

### Spécifications de produit

CARACTÉRISTIQUE	Disque 700 mm	Disque 800 mm	Disque 900 mm	Cylindrique 700 mm	Cylindrique 800 mm	Orbital 700 mm
Productivité (par heure) théorique max	3 434 m <sup>2</sup> /h	3 924 m <sup>2</sup> /h	4 415 m <sup>2</sup> /h	3 434 m <sup>2</sup> /h	3 924 m <sup>2</sup> /h	3 434 m <sup>2</sup> /h
Couverture estimée* - Conventiennelle	2 230 m <sup>2</sup> /h	2 573 m <sup>2</sup> /h	2 916 m <sup>2</sup> /h	2 230 m <sup>2</sup> /h	2 573 m <sup>2</sup> /h	2 230 m <sup>2</sup> /h
Couverture estimée* - ec-H2O NanoClean®	2 681 m <sup>2</sup> /h	3 094 m <sup>2</sup> /h	3 248 m <sup>2</sup> /h	2 681 m <sup>2</sup> /h	3 094 m <sup>2</sup> /h	2 681 m <sup>2</sup> /h
<b>SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DE BROSSE</b>						
Moteur de lavage T600	2 x 36 VCC, 1,0 ch / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VCC, 1,0 ch / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VCC, 1,0 ch / 0,75 kW / 30A	2 x 36 VCC, 0,9 ch / 0,67 kW / 22A	2 x 36 VCC, 0,9 ch / 0,67 kW / 22A	1 x 36 VCC, 0,75 ch / 0,56 kW / 18,5A
Vitesse de rotation des brosses/disques T600	300 tr/min	300 tr/min	300 tr/min	760 tr/min	760 tr/min	2 200 tr/min
Pression au sol de la brosse T600	faible : 45 kg moy : 68 kg élevée : 90 kg	faible : 45 kg moy : 68 kg élevée : 90 kg	faible : 45 kg moy : 68 kg élevée : 90 kg	faible : 23 kg moy : 32 kg élevée : 41 kg	faible : 23 kg moy : 32 kg élevée : 41 kg	faible : 48 kg moy : 61 kg élevée : 77 kg
<b>SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION/SOLUTION</b>						
Capacité du réservoir de solution	121 L					
Capacité du réservoir de récupération	140 L					
Moteur d'extraction	36 VCC, 0,56 kW, 15,6A					
Hauteur d'aspiration d'eau	1270 mm					
<b>TECHNOLOGIE DE NETTOYAGE</b>						
Conventionnelle	Standard					
Ec-H2O NanoClean®	Optionnelle					
<b>SYSTÈME D'ALIMENTATION</b>						
Tension du système	36 volts					
Types de batterie Humide 180 Ah Humide 210 Ah Étanche 180 Ah	Optionnelle Optionnelle Optionnelle					
Autonomie de batterie - Humide 210 Ah (temps max)**	T600 - 5,1	T600 - 5,1	T600 - 5,0	T600 - 7,3	T600 - 6,1	T600 - 6,2
Chargeur embarqué ou externe	Standard					
Capacité de remplissage automatique des batteries Smart-Fill™ (en option)	4 L					

Spécifications de produit (suite)

CARACTÉRISTIQUE	Disque 700 mm	Disque 800 mm	Disque 900 mm	Cylindrique 700 mm	Cylindrique 800 mm	Orbital 700 mm
<b>SYSTÈME DE PROPULSION</b>						
Vitesse de broyage	4,8 km/h					
Vitesse de déplacement	5,3 km/h					
<b>SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE</b>						
Longueur	1617 mm	1671 mm	1671 mm	1637 mm	1625 mm	1590 mm
Largeur	764 mm	856 mm	955 mm	792 mm	892 mm	746 mm
Hauteur	1107 mm					
Largeur du capteur (standard)	973 mm	1049 mm	1234 mm	973 mm	1049 mm	973 mm
Largeur du couloir de braquage	1650 mm	1700 mm	1775 mm	1700 mm	1713 mm	1540 mm
Poids brut	487 kg	488 kg	490 kg	494 kg	495 kg	498 kg
PNBV	608 kg	610 kg	612 kg	616 kg	617 kg	620 kg
Niveau sonore (pour l'oreille de l'opérateur)*** Avec Quiet-Mode™ (T600 uniquement)	69,5 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,2 dBA	69,2 dBA 62,2 dBA	69,2 dBA 62,2 dBA	69,5 dBA 62,3 dBA

\*Les taux de couverture estimés utilisent la vitesse pratique et les durées standard de remplissage/vidage du manuel Cleaning Times 612 de l'ISSA.

\*\*L'autonomie max se base sur des temps de lavage continus, avec batteries 210 Ah, basse pression descendante, ec-H2O désactivé.

\*\*\*Niveau sonore conforme à ISO 11201 tel que recommandé par l'Association américaine des constructeurs d'équipements de nettoyage et par la OSHA.

**Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.**